

Voici le nouvel UV Labcoat^{MC} de Columbia

Le contreplaqué de feuillus préfini avec une couche de finition haut de gamme qui offre encore plus de profondeur, de clarté et de durabilité que notre produit UV standard. Elle a reçu la certification de la SEFA^{MC} (l'Association équipement scientifique et de l'ameublement), qui lui permet d'être utilisée dans les laboratoires, les écoles, les institutions et autres installations commerciales qui nécessitent la résistance chimique d'une finition de qualité laboratoire. Combinés à notre technologie de contreplaqué de feuillus sans formaldéhyde PureBond^{MD}, les panneaux UV Labcoat permettront de mettre en valeur et d'améliorer votre prochain projet, tout en répondant aux normes les plus élevées pour l'apparence, la performance et la qualité de l'air intérieur.

DOTÉS DE

Voici le nouvel UV Labcoat^{MC} de Columbia

Depuis 1996, Columbia Forest Products a livré plus de 16 millions de panneaux UV Wood^{MC} à l'industrie à ceux qui cherchent un beau panneau de contreplaqué de feuillus avec la commodité et la durabilité d'une couche de finition UV sans COV à la fois claire (UV Wood^{MC}) ou teintée (CustomColors^{MC}). Les clients apprécient les économies de temps et de coûts dans leurs installations et l'avantage supplémentaire d'aucune émission de COV.



Aujourd'hui, en raison de la demande de panneaux préfinis haut de gamme par ceux qui ont besoin de la confiance d'une finition certifiée SEFATM (Scientific Equipment and Furniture Association), voici UV LabCoat^{MC}. Cette nouvelle option de finition offre une esthétique améliorée ainsi qu'une excellente résistance chimique tout en maintenant la profondeur et clarté dont vous vous attendez de la ligne de finition de Columbia. La certification SEFA lui permet d'être utilisée dans les laboratoires, les écoles et autres installations commerciales nécessitant une finition de laboratoire ou pour ceux qui veulent simplement un nouveau niveau de profondeur et de l'éclat dans leur projet fini. Combiné avec notre technologie de contreplaqué de feuillus sans formaldéhyde PureBond^{MD}, nous offrons un panneau préfini qui permettra de mettre en valeur et d'améliorer votre prochain projet.

Finition certifiée SEFA sur contreplaqué de cerisiers sans formaldéhyde.

Spécifications	UV Wood standard	Nouvelle amélioration à Labcoat UV
Épaisseur finie à sec	de 1,0 à 1,5 mm	de 2,3 à 3,5 mm
% de solides appliqué	100 %	100 %
Émissions de COV	Aucune	Aucune
Effet de l'eau ou de solvant	Aucun	Aucun
Essuyage à l'acétone	Oui	Oui
Normes AWI/NKB/ANSI	Dépassées	Dépassées
Durabilité	Excellente	Plus résistant aux produits chimiques que notre UV Wood standard
Usinabilité	Excellent	Excellent
Préparation du bois	Le contrefil et le fil en long sont poncés pour assurer une fluidité maximale	Le contrefil et le fil en long sont poncés pour assurer une fluidité maximale
Options du niveau de brillance	Fini satiné : 30 à 40 % de réflexion (préciser au moment de la passation de la commande)	Fini satiné : 30 à 40 % de réflexion (préciser au moment de la passation de la commande)
	Fini modérément brillant : 50 à 60 % de réflexion (standard)	Fini modérément brillant : 50 à 60 % de réflexion (standard)
	Fini très brillant : 80 à 90 % de réflexion (préciser au moment de la passation de la commande)	Fini très brillant : 80 à 90 % de réflexion (préciser au moment de la passation de la commande)
Passe la certification SEFA	Non	Oui
Outillage spécial requis	Aucun	Aucun
Convient aux surfaces verticales	Oui	Oui
Convient aux surfaces horizontales	Non	Non
Applications suggérées par SEFA	Armoires de cuisines résidentielles et menuiserie d'agencement Usage commercial léger	Mobilier et accessoires de laboratoire Menuiserie d'agencement et accessoires commerciaux, institutionnels ou de commerce de détail Lorsque la résistance au nettoyage par produits chimiques est nécessaire

Pour plus d'informations sur les produits UV LabCoat de Columbia Forest Products, visitez www.cfpwood.com ou composez l'un des numéros régionaux énumérés ci-dessous.

Caractéristiques et avantages

- SEFA; les panneaux certifiés SEFA qui offrent une finition résistante aux produits chimiques.
- Le UV LabCoat a passé 3 tests certifiés : 8.1 Essai chimiques à la touche, 8.2 Essai d'eau chaude et 8.3 Essai de chocs.
- Belle finition UV qui résiste aux éraflures, aux écailles et qui a réussi un essai chimique en 49 points.
- Un produit entièrement solide, sans COV, qui assure zéro dégradation de la qualité de l'air intérieur.
- La finition premium, Full-Fill^{MC} ajoute de l'éclat, de la profondeur et de la clarté au placage de bois décoratif.
- La surface finie réduit le temps de travail, augmente la productivité et l'efficacité de fabrication.
- Quatre installations régionales en Amérique du Nord ont une ligne de finition, pour une disponibilité constante et une livraison rapide.
- La technologie sans formaldéhyde PureBond^{MD} est conforme au règlement de la phase 2 du CARB et peut contribuer à des crédits LEED^{MD}.
- 35 millions de panneaux produits avec PureBond; une solution éprouvée.
- Plus de 50 ans de fabrication des contreplaqués de feuillus supérieurs de l'industrie.



Droits d'auteur © Columbia Forest Products. Tous droits réservés.



Est des É.-U.
1 800-237-2428
Centre des É.-U.
1 800-760-3341

Nord-Est des É.-U. et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964
Ouest des É.-U./Canada
1 800-547-1791

columbia
FOREST PRODUCTSTM
cfpwood.com