



firststep[®]
READY-TO-PAINT PANELS

Peindre votre contreplaqué? Nous avons ce qu'il vous faut.

Columbia Forest Products propose désormais deux solutions pour augmenter votre productivité et les résultats de votre peinture! Les panneaux traditionnels FirstStep[®] apprêtés avec une couche de base et les nouveaux panneaux FirstStep[®] de qualité de production.

Avec ces options d'économie de main-d'œuvre et de matériaux, vous éliminez la préparation et la couche de base, augmentant immédiatement l'efficacité de votre opération.

Les deux options fournissent des revêtements qui aident l'adhérence de la peinture à la surface. Votre produit fini aura une meilleure apparence parce que les défauts de la surface seront masqués, permettant une finition lisse et uniforme.

FEATURING
PureBond.
FORMALDEHYDE-FREE TECHNOLOGY

columbia
FOREST PRODUCTS

Q&A's

Quelles sont les colorations disponibles de FirstStep?

Les panneaux traditionnels FirstStep® apprêtés avec une couche de base sont blancs, pour fournir une toile propre pour n'importe quelle peinture. Les panneaux FirstStep de qualité de production sont dotés d'une couche transparente. Ainsi, la couleur de la surface de votre panneau sera visible jusqu'à ce que vous appliquiez la peinture.

Quels sont les formats de panneaux disponibles pour ces traitements Ready to Paint?

Tous les panneaux de Columbia sont disponibles soit avec une couche de base traditionnelle ou l'option de qualité de production (plaqué et à surface MDF), avec une taille de panneau maximale de 4'x8' et une épaisseur de 1-1/4"

Les panneaux FirstStep doivent-ils être poncés avant l'application de la peinture?

Oui et non.

Les panneaux traditionnels FirstStep apprêtés avec une couche de base doivent être légèrement poncés avec un papier à 320 grains ou plus fin pour enlever la rugosité. Ne poncez pas trop agressivement, car vous pourriez poncer à travers la couche de base et exposer le bois brut.

Les panneaux FirstStep de qualité de production ne nécessitent aucune ponçage supplémentaire. Après le dépoussiérage de base, ils sont vraiment "Prêts à peindre!"

Quel type de revêtements puis-je utiliser avec les panneaux FirstStep ne?

Des revêtements à base d'eau et de solvants ont été testés sur ce produit. Nous vous encourageons à tester votre revêtement avec des échantillons de FirstStep avant de lancer votre projet. Contactez votre fournisseur de revêtements pour vérifier la compatibilité.

Y aura-t-il un magasin autorisé? Quel pourcentage? La boutique sera-t-elle séparée?

Oui, il y aura une boutique autorisée. Les produits nationaux permettront jusqu'à 20% de magasinage, et il sera séparé.

Panneaux FirstStep® de qualité de production

Pour les compagnies qui peignent régulièrement leur projets de contreplaqué, cette option est faite pour vous!

Ces panneaux sont livrés avec un revêtement d'acrylique époxy sans COV appliqué avec équipement de ligne horizontale de précision UV. Nous ponçons, remplissons et scellons les surfaces, puis nous les ponçons légèrement (500 grains) à nouveau. Tout ce que vous avez à faire, c'est dépoussiérer et peindre! (après avoir vérifié avec votre fournisseur de revêtement et réalisé des tests d'échantillons)

Panneaux traditionnels FirstStep apprêtés avec une couche de base

Doté d'une couche à base d'eau à faible teneur en COV, c'est un excellent choix pour les compagnies qui font des travaux de peinture occasionnels. Juste poncer légèrement la surface avec un papier à 320 grains (pour enlever la rugosité), et vous êtes prêts à peindre. La couche de base sert de toile pour la couleur finale de votre choix.

Caractéristiques et Avantages

➤ Réduction de la main-d'œuvre et des matériaux

Élimine une ou deux étapes dans le processus de finition pour augmenter la productivité et les économies.

➤ Sans formaldéhyde

Les panneaux FirstStep sont disponibles avec n'importe quel centre, y compris centre de placage produit avec la Technologie PureBond® sans Formaldéhyde et des centres composites NAF sur demande.

➤ Réduction des COV et des Émissions HAPS

Réduit les risques transmis par l'air dans le lieu de travail.

➤ Apparence finale améliorée

Aide à atteindre et à maintenir l'adhérence de la peinture au panneau.

Masque les défauts de la surface, permettant à la couche de finition d'être égale et uniforme.

Empêche que le grain du bois se soulève pour un produit final plus lisse.

➤ Contrôle uniforme de la qualité

Grande production en lot dans les usines CFP.

➤ Trois centres de production Nord-Américains

Disponibilité constante avec d'autres produits CFP.

© Columbia Forest Products. All Rights Reserved.

Eastern US:Chatham
1 800-237-2428

Eastern US:Old Fort
1 800-438-6069

Western US & Canada
1 800-547-1791

Northeastern US & Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS
cfpwood.com